



AUTEL[®]
POLAND

ŁADOWARKI POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
MAXICHARGE

www.autelpoland.pl

MaxiCharger AC

Ładowarka MaxiCharger AC przeznaczona jest do ładowania pojazdów napięciem przemiennym o maksymalnej mocy 22kW. Małe wymagania prądowe sieci energetycznej sprawiają, że urządzenia znakomicie sprawdzają się w instalacjach przydomowych, parkingach oraz niewielkich warsztatach bez wcześniejszej przygotowanej sieci wysokoprądowej.

Wysokie bezpieczeństwo

- Potrójne zabezpieczenie systemu ładowania stwarza doskonałe warunki dla każdego akumulatora dbając jednocześnie o jego kondycję oraz wydłużając żywotność.

Stabilne działanie

- Zintegrowany system pomiarowy ładowarki kontroluje poziom napięcia sieci elektrycznej i dostosowuje prąd ładowania do aktualnego obciążenia sieci nie powodując spadków napięcia i negatywnego oddziaływania na inne odbiorniki prądu w obiekcie.

Wysoka niezawodność

- Zgodność z normą IP65 oraz szeroki zakres temp. pracy $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \div 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ gwarantuje działanie w każdych warunkach pogodowych.

MaxiCharger
AC

Moc maksymalna [kW]	7,4/32A (1 f), 22/32A (3 f)
Napięcie wyjściowe [V]	230 (1 f), 400 (3 f)
Sposób montażu	Naścienny
Klasa ochrony, zabezpieczenia	IP65, IK08
Wskaźnik ładowania	LED/APP/Ekran LCD (opcja)
Połączenia	4G, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
Wymiary [mm]	336x187x85
Gwarancja	36 miesięcy

Wersja
SOCKET

MaxiCharger DC



Ładowarka MaxiCharger DC przeznaczona jest do ładowania pojazdów napięciem stałym o maksymalnej mocy 20kW. Małe wymagania prądowe sieci energetycznej sprawiają, że urządzenia znakomicie sprawdzają się w instalacjach przydomowych, parkingach oraz niewielkich warsztatach bez wcześniejszej przygotowanej sieci wysokoprądowej.

Wysokie bezpieczeństwo

- Potrójne zabezpieczenie systemu ładowania stwarza doskonałe warunki dla każdego akumulatora dbając jednocześnie o jego kondycję oraz wydłużając żywotność.

Stabilne działanie

- Zintegrowany system pomiarowy ładowarki kontroluje poziom napięcia sieci elektrycznej i dostosowuje prąd ładowania do aktualnego obciążenia sieci nie powodując spadków napięcia i negatywnego oddziaływania na inne odbiorniki prądu w obiekcie.

Wysoka niezawodność

- Zgodność z normą IP65 oraz szeroki zakres temp. pracy $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \div 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ gwarantuje działanie w każdych warunkach pogodowych.

Aplikacja MaxiCharge

- Aplikacja Maxicharge dostępna na Twój telefon pozwoli Ci zarządzać procesem ładowania z każdego miejsca i w każdej chwili. Rozbudowany system baz danych oparty na chmurze umożliwi dokładną analizę parametrów ładowania oraz pomoże w doborze optymalnej taryfy prądowej twojego operatora sieci.



MaxiCharger DC

Moc maksymalna [kW]	20/0-66,7 A, (3 f)
Napięcie wyjściowe [V]	200-1000
Sposób montażu	Wallbox, na podłodze
Klasa ochrony, zabezpieczenia	IP65, IK10
Wskaźnik ładowania	LED/APP/Ekran LCD
Połączenia	4G, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
Wymiary [mm]	717x458x192
Gwarancja	12 miesięcy

DORADZAMY



PROJEKTUJEMY



WYPOSAŻAMY



SERWISUJEMY



iGroup we accelerate!

www.igroup.com.pl

italcom

www.italcom.com.pl

AUTEL[®]
POLAND

www.autelpoland.pl

Al. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
tel. 32 204 35 13
italcom@italcom.com.pl
autel@autelpoland.pl

